

## ПИЛОТНЫЕ ЦЕНТРИФУГИ

### МОДЕЛЬ ALFA



Центрифуга с верхней разгрузкой

#### ПРЕИМУЩЕСТВА

- проста в управлении
- мобильная установка (на салазках)
- для использования в опытных участках, а также для производства малых серий
- GMP-исполнение

Модель центрифуги ALFA	Диаметр корзины	Длина корзины	Фильтрующая поверхность	Объём осадка	Макс. загрузка	Макс. скорость	G-фактор	Масса центрифуги
Типоразмеры	мм	мм	м <sup>2</sup>	дм <sup>3</sup>	кг	об/мин	xg	кг
350/260	350	260	0,28	15	20	2800	1532	900
550/350	550	350	0,6	40	50	2550	2000	1200

### МОДЕЛЬ НХ/GMP




Горизонтальная центрифуга с ножевой выгрузкой осадка

#### ПРЕИМУЩЕСТВА

- GMP-исполнение
- мобильная установка (на салазках)
- полуавтоматическое или автоматическое управление
- подходит для процессов масштабирования и небольших производств

Модель центрифуги НХ/GMP	Диаметр корзины	Длина корзины	Фильтрующая поверхность	Объём осадка	Макс. загрузка	Макс. скорость	G-фактор	Масса центрифуги	Угол наклона желоба
типоразмеры	мм	мм	м <sup>2</sup>	дм <sup>3</sup>	кг	об/мин	xg	кг	° к вертикали
400/170	400	170	0,21	11	14	3000	2011	1100	30
500/220	500	220	0,35	22	28	2700	2037	2500	30

### МОДЕЛЬ НТ/GMP



Центрифуга с инвертируемым фильтром

#### ОСОБЕННОСТИ

- GMP-исполнение
- мобильная установка (на салазках)
- подходит для процессов масштабирования
- ручное и автоматическое управление

Модель НТ/GMP	Диаметр корзины	Длина корзины	Фильтрующая поверхность	Объём осадка	Плотность осадка	Макс. загрузка	Макс. скорость	G фактор	Вес центрифуги
типоразмеры	мм	мм	м <sup>2</sup>	дм <sup>3</sup>	кг/дм <sup>3</sup>	кг	об/мин	xg	кг
300/110	300	110	0,1	7	1,25	9	3150	1663	1400
470/180	470	180	0,27	27	1,25	34	2300	1390	3000