



Серия 921 Romaco Noack

Серия машин Romaco Noack 921 продолжает задавать стандарты эффективности, универсальности и надежности технологий для блистерной упаковки. Роторный принцип запайки позволяет достигать производительности до 500 блистеров в минуту. Современные сервоприводные узлы, смена формата без использования инструментов, уникальные технологии автоматической подачи и регулировки QuickFeed и QuickAdjust,

концепция «единой панели» для простой интеграции в линию, высочайшее качество готовой упаковки в течение всего производственного цикла независимо от рабочей скорости – несомненные преимущества блистерного оборудования Romaco.

Преимущества

- QuickFeed – сменное подающее устройство, позволяющее производить замену продукта в считанные секунды
- новейшие сервоприводные системы для быстрой безинструментной смены формата
- Quick-Adjust – непрерывный контроль запайки, штамповки кода, перфорации и вырубки с автоматической регулировкой в процессе работы
- Полное соответствие cGMP
- Балконная конструкция
- Концепция единой панели управления для всех компонентов
- Разнообразные системы подачи продукта
- Удобное управление
- Простая интеграция систем онлайн печати данных на упаковке и проверки качества готовых блистеров
- Аккуратное перемещение продуктов

Технические данные

Noack 921

Макс. производительность, блистеров в минуту	500
Макс. число рядов	5
Макс. циклы формовки /мин.	100
Макс. циклы вырубки /мин.	200
Макс. ширина фольги, мм	210
Макс. область формовки, мм	200 x 180
Макс. область вырубки, мм	200 x 160
Макс. глубина формовки, мм	12
Макс. диаметр рулона формовочной фольги, мм	700
Макс. диаметр рулона покрывающей фольги, мм	280
Габариты (Д x Ш x В), мм	4,200 x 1,000 x 2,200
Вес, кг	2,300

