



Bipak Romaco Promatic

Вертикальная картонажная машина Promatic Bipak характеризуется надежностью и универсальностью. В зависимости от упаковываемого продукта машина может работать в цикличном либо непрерывном режимах. Режимы легко переключаются на панели оператора.

Базовая модель Promatic Bipak является полуавтоматической. Однако возможность установки широкого ряда разнообразных подающих систем позволяет работать в полностью автоматическом режиме на скоростях до 110 коробок в минуту.

Например, автоматическая подача манипуляторов продукта с помощью непрерывного действия Pick & Place 100 единиц в минуту) (скорость до обеспечивает высокую производительность при упаковке вертикально ориентированных продуктов, таких как флаконы и банки. Наличие вакуумного генератора Вентури значительно сокращает уровень шума при операциях захвата и раскрытия кроя коробок, а также при подаче буклетов или вкладышей.

Преимущества

- Сокращенное время техобслуживания, длительные сервисные интервалы
- Простая и быстрая процедура смены формата
- Вакуумные присоски гарантируют аккуратное раскрытие коробки с минимальным риском повреждения картона
- Широкий выбор опциональных систем автоматической подачи
- Закрытие клапанов методами сцепки, горячей склейки, а также их комбинацией (с контролем вскрытия)

Технологические особенности:

- Универсальность и высокая производительность, широкий диапазон упаковываемой продукции
- Прекрасно подходит для производства небольших партий с частой сменой формата
- Комплект стандартных форматных частей (включен в комплектацию базовой машины) для покрытия всего заявленного размерного диапазона
- Эргономичная зона ручной загрузки, предусматривающая место для четырех операторов
- Выбор непрерывного либо цикличного режима работы на панели оператора

Технические данные	BIPAK	BIPAK S
Механическая скорость, цикличный (ц/мин)	50	45
Механическая скорость, непрерывный (ц/мин)	120	90
Потребляемая мощность (кВт)	2	2
Габариты базовой машины (Д x Ш x B, мм)	3600 x 1845 x1840	4200 × 2080 × 1840
Вес (кг)	Прибл. 1350	Прибл. 1450

