

PAK 100 / PAK 320

Romaco Promatic PAK 320 - высокоскоростная машина для упаковки коробок/пачек в картонные короба. Машина оснащена магазином кроя большой вместимости с устройством автоматического подъема до рабочей высоты, двойным манипулятором с вакуумными присосками раскрытия кроя и вакуумным узлом Вентури для закрытия нижних клапанов короба перед наполнением его коробками. Для каждого рабочего процесса (группировка коробок, транспортировка сгруппированных коробок и последующая упаковка в короб) отведена отдельная рабочая зона, что позволяет отслеживать критические операции и, соответственно, снижать время простоев машины до минимума.

Преимущества

- Сокращенное время простоя для чистки и техобслуживания
- Четкая видимость расположения продукта, быстрый и безопасный доступ к продукту во время любой операции, высокая производительность
- Конструкция GMP
- Эргономичный дизайн
- Функция диагностики и устранения сбоев повышает эффективность работы
- Простая и быстрая процедура смены формата



Полуавтоматический упаковщик Romaco Promatic PAK 100

Romaco Promatic PAK 100 – надежный и простой в эксплуатации полуавтоматический упаковщик в короба. Оператор вручную формирует и устанавливает короб в машину. Группировка и укладка коробок выполняется в автоматическом режиме.

Преимущества

- Компактный
- Недорогой
- Простая конструкция и управление
- PLC с цветным ЖК-экраном
- Соответствует европейским директивам по безопасности
- Система автоматической заклейки (опционально)

Технические данные	ПАК 320	ПАК 100
Механическая скорость	8	5
Потребляемая мощность, кВт	4	1.6
Расход воздуха, нл/мин	250	100
Вес (прибл.), кг	1,800	700
Длина, мм	4,350	2,370
Глубина, мм	1,850	1,685
Высота, мм	1,715	1,900
Диапазон размеров коробок:		
А (мин – макс), мм	20 – 150	20 – 200
В (мин – макс), мм	15 – 85	15 – 85
С (мин – макс), мм	60 – 210	50 – 210
Диапазон размеров коробов:		
аЗ (мин – макс), мм	180 – 500	230 – 550
бЗ (мин – макс), мм	120 – 350	160 – 500
сЗ (мин – макс), мм	120 – 350	150 – 350

