



Серия PC 4000 Romaco Promatic

Картонаторы Romaco Promatic серии PC 4000 – универсальные высокоскоростные машины, отвечающие наиболее требовательным запросам клиентов. Возможность интеграции разнообразных систем автоматической подачи позволяет выполнять упаковку широкого ряда продукции.

Картонажные машины серии PC 4000 характеризуются надежностью, эргономичностью исполнения и высокой производительностью, достигающей 400 коробок в минуту. Управление и контроль за всеми автоматическими процессами на этих суперсовременных машинах осуществляется с панели оператора.

Слаженная и точная работа механизмов обеспечивается серводвигателями и электронными кулачками, индивидуально настраиваемыми под каждый отдельный продукт.

Преимущества

- Запатентованная система захвата и раскрытия края позволяет работать с картоном практически любого качества
- Модульная конструкция делает возможной интеграцию разнообразных систем подачи продукта
- Сокращенное время техобслуживания
- Движение механизмов машины обеспечивается зубчатыми приводными ремнями (без цепей)
- Простая, легко воспроизводимая и

быстрая процедура смены формата; система точной микрометрической регулировки и цифровые индикаторы положения позволяют выполнять сервисное обслуживание практически без использования инструментов

- Система управления с промышленным ПК и серводвигатели обеспечивают идеальную синхронизацию механических и электронных компонентов оборудования

Балконная конструкция:

- Сокращенное время простоя для чистки и техобслуживания
- Удобный доступ
- Снижает риск случайной упаковки неправильного продукта
- Соответствует GMP

Технические данные	PC 4250		PC 4300		PC 4400	
	мин.	макс.	мин.	макс.	мин.	макс.
Механическая скорость	270		320		420	
Потребляемая мощность, кВт	9.5		9.5		9.5	
Расход воздуха, нл/мин	200		300		400	
Вес (прибл.), кг	2,500		2,500		2,500	
Длина, мм	4,200		4,900		4,900	
Глубина, мм	1,745		1,745		1,745	
Высота, мм	2,000		2,000		2,000	
Диапазон размеров, мм	мин.	макс.	мин.	макс.	мин.	макс.
A	20	120	25	95	25	75
B	15	80	15	70	15	70
C	60	210	60	200	60	160
A+B		200		165		145

