

Автомат  
нанесения  
этикетки  
ROLS-300

# ROLSTECH



- ▶ Скорость до 300 фл/мин;
- ▶ Система автоматической настройки;
- ▶ Возможность ручной корректировки параметров с последующим сохранением в памяти рецептов;
- ▶ Возможность сохранения 20 рецептов в памяти машины
- ▶ Точность этикетирования  $\pm 0,5$  мм (при флаконе с правильной геометрией);
- ▶ Автоматическая остановка в случае падения флакона и отсутствия этикетки;
- ▶ Контроль количества этикеток на бобине;
- ▶ Сигнализация об ошибках в процессе работы с выводом сообщения на экран;
- ▶ 4 уровня парольной защиты;
- ▶ Автоматическая отбраковка: фармкод, QR-код, наличие/качество печати, наличие этикетки на флаконе.

141305, Московская  
обл.,  
г. Сергиев Посад,  
ул. Центральная, д.1

тел. 8(496)549-11-72  
8(495)231-49-51

[www.rolstech.ru](http://www.rolstech.ru)  
[rolstech@rolstech.ru](mailto:rolstech@rolstech.ru)

Смотрите видео на сайте  
[www.rolstech.ru](http://www.rolstech.ru)

## Функции Системы автоматической настройки (САН):

- ▶ Измеряет длину этикетки и диаметр флакона для синхронизации скорости всех движущихся компонентов: конвейера, сепаратора, а также скорость подачи этикеток и скорость ремня обкатки.
- ▶ Автоматическая остановка машины при падении флакона и отсутствии этикетки.
- ▶ Автоматическая синхронизация всех узлов машины (аппликатор, обкатка, сепаратор) при изменении скорости конвейера.



## Опции:

- ▶ Принтер горячей печати
- ▶ Система контроля штрих-кода/фармкода 1D, 2D кодов и качества нанесения печати
- ▶ Система автоматической отбраковки
- ▶ Подающие и приемные столы/лотки

Полный список опций смотрите на сайте [www.rolstech.ru](http://www.rolstech.ru)

## Технические характеристики

Габариты машины, мм		2100 x 1100 x 1700
		2500 x 1100 x 1700
Вес, кг		240
Размер этикеток	Высота, мм	14-115
	Длина, мм	14-300
Диаметр флакона, мм		14-100
Электропитание		220В, 50Гц, 1 фаза, 1,5 кВт
Сжатый воздух		3-6 Бар, 50 Н.Л./мин